

# **TASTE OF PROFESSIONALS**

# **2023**

**PRODUCT CATALOGUE**





**Tile Adhesive & Tile Grout**



**Repairing & Coating**

A black and white photograph showing a stack of white ceramic tiles. The tiles are stacked in a staggered pattern, creating a sense of depth and texture. The lighting highlights the edges and surfaces of the tiles.

**TILE ADHESIVE  
&  
WATERPROOFING**

# Masterfix 6005

چسب پودری  
مسترفیکس 6005

محصول Masterfix 6005 چسب پودری آماده مصرف مخصوص کف و دیوار برای نصب انواع کاشی و سرامیک های پرسلانی می باشد. فرمولاسیون این محصول به نوعی طراحی شده است که با حداقل وزن آب به بالاترین حد مقاومت، چسبندگی و همچنین کارپذیری دست یابد در این محصول از انواع افزودنی های کاهنده آب و همچنین دیگر ترکیبات شیمیایی مختلف جهت بهبود و کاربرد این محصول استفاده شده است.

## مزایای محصول Masterfix 6005

- امکان نصب انواع کاشی، سرامیک، سنگ مصنوعی و طبیعی، موzaïek دارای جذب آب
- قابل اجرا بر روی Drywall systems (درای وال)، کاشی و سرامیک قدیمی
- امکان نصب انواع کاشی و سرامیک در محیط های مرطوب
- امکان نصب انواع کاشی و سرامیک در کف و دیواره ها
- مناسب برای انواع سروپیس های هدایتشی، محل های نصب کاشی بین کابینتی
- میانگین مقاومت چسبندگی کششی اولیه طبق نتایج آزمایشگاهی معادل ۸/۰ نیوتون بر میلیمتر مربع
- دارای Open Time بیش از ۱۵ دقیقه (حداکثر فاصله زمانی بین اعمال چسب و نصب کاشی)



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف محصول مورد نظر الزامی است. شرایط آبی و هوایی برای محصول نتیجه بین ۵ الی ۲۵ درجه سانتیگراد معین شده است، با این وجود ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت، فامن توصیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و دیگر عوامل پخش نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معین بوده و جایگزین تمامی نسخه های پیشین می باشد.



# چسب پرسلان مسترفیکس 7005

## Masterfix 7005

محصول Masterfix 7005 چسب پودری آماده مصرف می باشد که در فرمولاسیون آن از انواع پودرهای معدنی ویژه سیمان، مواد شیمیایی جهت تامین چسبندگی و همچنین انواع پلیمر های هیدروفوبیک و رزین های انعطاف پذیر مخصوص استفاده شده است. که به نحو چشمگیری قدرت چسبندگی و انعطاف پذیری این محصول را افزایش می دهد.

### مزایای محصول Masterfix 7005

- امکان نصب انواع کاشی، سرامیک، پرسلان فاقد جذب آب در ساختمان های صنعتی و مسکونی
- اختلاط، کار پذیری و ماله کشی بسیار آسان که منجر به افزایش سرعت اجرا و نصب می گردد
- امکان نصب انواع سرامیک پرسلان با درصد جذب پایین در فضاهای داخل و خارج ساختمان
- مقاومت بالا در محیط های مستغرق و شرایط غوطه وری در آب مانند آب نما
- مقاومت بالا در محیط های دارای سیستم گرمایش از کف
- قابل استفاده برای نصب سرامیک های پرسلان و اسلب تا سایز ٦٥ در ١٢٥ سانتی متر
- قابل استفاده در سازه های بیمارستان (با توجه به مشخصات فنی و استانداردی محصول)
- میانگین مقاومت چسبندگی کششی اولیه طبق نتایج آزمایشگاهی معادل ۱.۴ نیوتن بر میلیمتر مربع
- دارای open time بیش از ۲۰ دقیقه (حداکثر فاصله زمانی بین اعمال چسب و نصب کاشی)
- قابل استفاده برای چسباندن تایل های شیشه ای به یکدیگر



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات مدرج، همواره انجام آمron های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف محصول مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی برای محصول نتیجه بین ٥ تا ٣٥ درجه سانتینگراد معتبر شده است، با این وجود ممکن است نوسانات در اعلانکرد محصول ایجاد نماید. شرکت، فامن توصیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و دیگر عوامل پیشنهاد می شود. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایزین تمامی نسخه پیشین من باشد.



## چسب اسلب مسترفیکس 8005

### Masterfix 8005


محصول Masterfix 8005 چسب پودری و آماده مصرف می باشد که در فرمولاسیون آن از انواع پودرها و فلورهای ویژه با دانه بندی منظم و طبقه بندی شده پزولان، انواع پلیمرهای پودری و همچنین انواع افزودنی به کار برده شده که باعث ایجاد خواص بسیار ویژه و منحصر به فرد موثر در خانواده چسب های پودری کاشی و سرامیک گردیده است محصول Masterfix 8005 به استناد نتایج تست های آزمایشگاهی انجام پذیرفته در واحد R&D از بالاترین سطوح استاندارد در خانواده محصولات چسب های پودری پایه سیمانی در جهان می باشد به نحوی که حتی چسبندگی دو سطح شیشه ای را با جذب آب صفر امکان پذیر می سازد.

### مزایای محصول Masterfix 8005

- امکان نصب انواع کاشی، سرامیک، پرسلان فاقد جذب آب در ساختمان های صنعتی و مسکونی
- اختلاط، کار پذیری و ماله کشی بسیار آسان که منجر به افزایش سرعت اجرا و نصب می گردد
- امکان نصب انواع سرامیک پرسلان با درصد جذب پایین در فضاهای داخل و خارج ساختمان
- مقاومت بالا در محیط های مستغرق و شرایط غوطه وری در آب مانند آب نما
- مقاومت بالا در محیط های دارای سیستم گرمابیش از کف
- قابل استفاده جهت نصب انواع مختلف کاشی و سرامیک، پرسلان و اسلب از سایز ۲\*۳ متر ۱۵۰\*۳۰۰ سانتی متر
- قابل استفاده در تمامی شرایط آب و هوایی در داخل و خارج انواع ساختمان های اداری، صنعتی، مسکونی تغیریخی آزمایشگاه ها، کارخانجات مواد غذائی، استخرها، مخازن آب، مخازن آب شرب و مناسب برای نصب کاشی های ضد اسید
- میانگین مقاومت چسبندگی کششی اولیه طبق نتایج آزمایشگاهی معادل ۱.۶ نیوتون بر میلیمتر مربع
- دارای open time بیش از ۳۰ دقیقه (حداکثر فاصله زمانی بین اعمال چسب و نسب کاشی)
- قابل استفاده برای چسباندن تایل های شیشه ای به یکدیگر



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف محصول مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی برای حصول نتیجه بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد معین شده است، با این وجود ممکن است نوسانات در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت، فامن توصیه و راهنمایی های مأموریگان، توزیع کنندگان و دیگر عوامل پخش نمی باشد. این برگه اطلاعات قلن از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخه های پیشین می باشد.



# پودر بندکشی 2005 مسترگروت

## Mastergrout 2005

محصول **Mastergrout** پودر بندکشی آنتنی باکتریال با بهره گیری از فرمولاسیون و پیژه خود بر پایه پلیمر های خاص سنتتیک مقاومت بسیار بالا در برابر رشد انواع قارچ و باکتری را امکان پذیر نموده است و خاصیت هیدروفوکبیک و تنوع رنگ بالا این محصول را در رده خود به جایگاه بهترین محصول از نظر مصرف کننده ها تبدیل نموده است.

### مزایای محصول

- استفاده در بندکشی انواع کاش، سرامیک، سنگ گرانیت، پرسلان، اسلیب، کاشی های استخر، سرامیک های شیشه ای و تزئین در محیط های خشک و مرطوب و کلیه سطوح مستغرق در آب

**مقدار مصرف:** با توجه به ابعاد و اندازه کاشی و سرامیک ها و همچنین فاصله درزها، مقدار مصرف دقیق می باشد طبق نرم افزار کامپیوتری محاسبه گردد. لذا برای اطلاع از میزان مصرف مناسب با کارشناسان دفتر فنی شرکت تماس حاصل بفرمایید.



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات متدرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف محصول مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی برای حصول نتیجه بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد معین شده است، با این وجود ممکن است دوسانانی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت، ضامن توصیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و دیگر عوامل پخش نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.



محصول AAC Adhesive به صورت پودر آماده، تک جزئی پایه سیمانی می باشد که از ترکیب ماسه سیلیسی دانه بندی شده و سیمان و انواع مواد شیمیایی و پلیمری جهت افزایش مقاومت و چسبندگی تولید میشود. اجرای بلوك های AAC با استفاده از این چسب باعث می شود تا دیوار در برابر دما و رطوبت عایق بماند و مقاومت آن از این لحاظ بالا رود همچنین به علت فرمولاسیون خاص چسب بلوك AAC Adhesive و اکنش پذیری آن در مقابل ستونهای فازی ( محل اتصال بلوك و سازه ) پایین است.

### مزایای محصول AAC Adhesive

- مقاومت چسبندگی بسیار بالا
- غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر آتش سوزی
- مقاومت بسیار بالا در برابر رشد انواع قارچ و باکتری
- سرعت اجرا بالا
- قیمت پایین و به صرفه
- قابل اجرا با ضخامت کم (نازک) و مقرن به صرفه



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف محصول مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی برای حصول نتیجه بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد معین شده است، با این وجود ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت، خامن تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و دیگر عوامل پخش نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.



# چسب بتن استحکامی Masterbond NA46



محصول NA 46 با بهره گیری از کو پلیمر های مخصوص امکان تقویت و افزایش استحکام انواع ملات های سیمانی و بتن را مهیا می سازد و همچنین با توجه به کاهش نفوذ پذیری بتن و افزایش مقاومت آن در برابر نفوذ عوامل مخرب باعث افزایش عمر سازه خواهد شد.

## مزایای محصول Masterbond NA46

- ساخت انواع ملات و دوغاب های مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
- ساخت ملات های مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت، ملات های ضد ترک زیر سازی و تعمیراتی بتن و سطوح سیمانی
- ساخت ملات های تراز کننده و پرکننده در کف سازی و عملیات های ترمیم سطوح بتنی و سیمانی
- قابل استفاده در انواع چسب های کاشی و سرامیک با پایه سیمان
- قابلیت استحکام بخشی مضاعف در انواع ملات، پلاستر، بتوونه و ترکیب های مشابه پایه معدنی
- ساخت اندود مقاوم در برابر آب، ساخت اندود مقاوم در برابر نفوذ یون مخرب کار
- قابل مصرف به عنوان افزودنی ملات که باعث افزایش مقاومت در برابر سیکل های ذوب و یخbandan می گردد
- قابل مصرف بر روی انواع سطوح گچی به عنوان پرایمر جهت کاهش مصرف انواع رنگ پایه اکریلیک
- افزایش دهنده مقاومت خمشی و کششی انواع ملات سیمان و بتن
- قابل مصرف در عملیات زیر سازی دکوراسیون داخلی مانند پتینه کاری، کاغذ دیواری و انواع تکنیک های میکروسمنت
- قابل استفاده در اندود های سیمانی استفاده شده در نماهای غربی برای افزایش مقاومت در برابر نفوذ آب و رطوبت



با وجود صحیح دقیق و به روز بودن اطلاعات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف محصول مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی برای حمول نتیجه بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد معتبر شده است، با این وجود ممکن است توساناتی در علاوه معمول ایجاد نماید. شرکت، فامن تومسیه و راهنمایی های تمايزنگان، توزیع کنندگان و دیگر عوامل پخش نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معین برداشته و جایگزین تمامی نسخ پیشین من باشد.



محصول ملات آب بند Plasterproof به عنوان محصولی آماده مصرف و بسیار کاربردی در خانواده عایق های رطوبتی تک جزئی پایه سیمانی می باشد این محصول به صورت آماده مصرف بوده و صرفاً بعد از اضافه نمودن آب قابل آشامیدن به آن پس از اختلاط بر روی سطوح به راحتی قابل اجرا می باشد.

### مزایای محصول Plasterproof

- بهترین جایگزین برای قیر گونی و ایزوجام (محصولاً در مقاطع با دسترسی محدود و مقاطع با زوایای نامنظم)
- اجرای آسان و سرعت بالای اجرا (روزانه ۱۰۰۰ متر مربع)
- چسبندگی عالی به سطح زیر کار
- مقرون به صرفه، غیر سمی و امکان تماس مستقیم با آب آشامیدنی
- قابل استفاده به عنوان جایگزین ترکیب چسب بتون و ملات ماسه سیمان در استخرها و مخازن آب
- قابل استفاده بر روی سیمان، بنن، پلاستر های سیمانی
- امکان چسباندن انواع کاشی سرامیک و پرسلان و اسلب روی آن (جهت راهنمایی با دفتر فنی شرکت تماس بگیرید)
- انعطاف پذیری مطلوب و دارای خاصیت کشسانی
- قابل استفاده با قلم مو و غلطک در دیوار و یا تی در کف
- قابل اجرا به صورت پاششی با انواع پمپ های شاتکریت
- در توپل ها به عنوان رویه شاتکریت بتون و یا قبل از عملیات لایینینگ
- امکان رنگ آمیزی بر روی آن با انواع رنگ های اپوکسی، پلی یوتان و رنگ های پایه اکریلیک و رنگ های استخراجی
- امکان تغییر مقدار آب مصرفی و استفاده از محصول با غلظت بالاتر حتی به صورت ملات خمیری



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف محصول مورد نظر را می آمیزد. شرایط آب و هوایی برای حصول نتیجه بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد معین شده است، با این وجود ممکن است نوسانات در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت، فامن توصیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و دیگر عوامل پیش نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معین بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.



A black and white photograph of a modern apartment building. The building features a grid of rectangular windows and several dark, angular architectural elements, possibly cantilevers or structural supports. A small balcony is visible on one of the upper floors. The sky is clear and blue.

REPAIRING  
COATING

# Renderflex GP

## ملات چند منظوره الاستیک Renderflex GP

ملات چند منظوره الاستیک **Renderflex GP** پا ملاتی بر پایه سیمان که با انواع پلیمرهای سنتتیک تقویت شده است و برای تأمین قدرت و مقاومت کافی از انواع دانه بندی شده سنگ دانه های سیلیس کوارتز بهره گیری شده و همچنین خواص الاستیک این محصول توسط پلیمر های مخصوص و دیگر مواد افزودنی شیمیابی به آن الفا شده است.

### مزایای محصول

- ترمیم انواع مقاطع دستی تا عمق ۵ سانتیمتر
- مناسب برای سطوح آب بند در سازه های آبرسان
- مناسب برای اجرای زیر کار انواع نمازایی
- ترمیم بتن اکسپوز و نماهای داخلی و خارجی بتی
- مناسب برای ترمیم انواع کف سازی در محیط های داخلی و خارجی
- مقاوم در برابر رطوبت و نفوذ آب (قابل استفاده در فضاهای مرطوب و مستغرق)
- دوام بین نظیر برابر با عمر سازه
- مقاوم در برابر ترک خوردگی در سطح
- صد درصد ضد آب
- مقاوم در برابر نفوذ انواع عوامل مخرب مانند انواع سولفات ها قابل استفاده در مقاطع در تماس با خاک و آب
- قابل استفاده برای ترمیم سطوح پلاستری های سیمانی جهت نصب دقیق تر کاشی و سرامیک



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف محصول مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی برای حصول نتیجه بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد معتبر شده است، با این وجود ممکن است نوسانات در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت، فامن توصیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و دیگر عوامل پخش نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.



محصول پلاستر نما Coverflex به عنوان محصولی جدید در صنعت ساختمان به شمار می‌رود. مباحثی مانند تدام رنگ قابلیت محافظت، انعطاف پذیری، چسبندگی بالا به سطح زیرکار، مقاومت بالا در برابر انواع عوامل مخرب محیط شهری و همچنین قیمت تمام شده نسبت به دیگر انتخاب‌های نمای بیرونی ساختمان‌ها چزء لاینک خواص محصول Coverflex می‌باشد که به واسطه انتخاب دقیق مواد تشکیل دهنده اجزاء آن با رعایت استانداردهای بین‌المللی شکل گرفته است.

### مزایای محصول Coverflex

- بهترین انتخاب برای نوسازی نمای‌های فرسوده با کمترین هزینه و بیشترین تدام
- آنتی باکتریال، مقاومت بسیار بالا در برابر رشد انواع قارچ و باکتری
- تدام فوق العاده رنگ در برابر عوامل جوی و ثبات رنگ
- خاصیت هیدروفوبیک و آب گیری (مناسب در نمای‌های غربی باران گیر)
- قابلیت اجرای یکپارچه و بدون درز، اجرای آسان با ابزار آلات بسیار ساده، کار پذیری بالا
- انعطاف پذیر و مقاوم در برابر ترک خوردگی و انعکاس ترک‌های موبیں از لایه‌های زیرین به روی سطح
- غیرقابل اشتعال و آتش سوزی
- مقاومت چسبندگی بسیار بالا با سطح زیر آیند
- مناسب تمام شرایط آب و هواپی کشور
- قابل اجرا بر روی انواع نمای‌های قدیمی
- مقومن به صرفه و اقتصادی
- قابلیت رنگ پذیری و تنوع رنگ بالا



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات مندرج، همواره انجام آزمون‌های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف محصول مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هواپی برای حصول نتیجه بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد معین شده است، با این وجود ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد شود. ضامن توصیه و راهنمایی‌های نمایندگان، توزیع کنندگان و دیگر عوامل پخش نمای باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخه پیشین می‌باشد.





## پلاستر نرمه نما Finishcoat GP

محصول پلاستر نرمه نما Finishcoat GP نوعی ملات پایه سیمانی بسیار کارآمد با قابلیت استفاده در تمامی سطوح دیوار و سقف قابل اجرا با دستگاه و یا به صورت دستی می باشد که کاربردهای فراوانی در نماسازی سازه های مسکونی اداری، تجاری و همچنین سازه های صنعتی دارد.

### مزایای محصول Finishcoat GP

- سطح نهایی بسیار عالی و یکدست
- مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار
- اجرای فوق العاده آسان
- چسبندگی بسیار بالا
- مقرون به صرفه
- دوام عمر بالا
- امکان استفاده به عنوان پوشش نما نهایی
- امکان استفاده جهت زیرسازی سطوح پلاستری
- جایگزین مناسب پلاستر سیمان سفید
- دوام فوق العاده رنگ در برابر عوامل جوی
- جهت نصب دقیق تر کاشی و سرامیک
- مقاومت در برابر ترک خوردگی
- مناسب تمام شرایط آب و هوایی کشور



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف محصول مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی برای حصول نتیجه بین ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد معین شده است، با این وجود ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت، ضامن توصیه و راهنمایی های تعبییندهگان، توزیع کنندهگان و دیگر عوامل پیش نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

